



TA LADDNINGEN TILL NÄSTA NIVÅ MED NXT 15

NXT 15 är en tuff, högpresterande 15 A-batteriladdare som är utformad för att hantera alla typer av 12 V-batterier. Prisbelönt svensk teknik erbjuder mångsidiga lägen som rekonditionering, matningsläge och temperaturkompensation, vilket säkerställer snabb och tillförlitlig laddning och underhåll – oavsett om det gäller bilar med höga prestanda, båtar eller fritidsfordon.

SJÄLVFÖRTROENDET SOM KOMMER FRÅN CTEK:S DNA

Vi presenterar batteriladdaren NXT 15. Det är en kraftfull, högpresterande 15 A-laddare fullpackad med prisbelönt svensk teknik – och med CTEK:s DNA. NXT 15 säkerställer felfri laddning och underhåll för 12 V blysyra- och litumbatterier*. Funktionerna inkluderar avsulfateringslägen, rekonditionering för djupt urladdade batterier, ett konstant matningsläge på 13,6 V och en inbyggd temperatursensor för optimal laddning i alla väder. Den är helt automatisk, så det är bara att ”ansluta och glömma” – säker, gnistfri och perfekt för fordon med höga prestanda, båtar, husvagnar och lastbilar.

KRAFT AV PROFESSIONELL KVALITET

Upplev kraft och batterivård på nästa nivå med NXT 15. Den här avancerade 15 A-laddaren är designad för alla 12 V-batterier och utmärker sig under utmanande förhållanden. NXT 15 är robust, smart och byggd med CTEK:s DNA, vilket säkerställer tillförlitlig laddning för alla fordon både på land och till sjöss.

- 15 A effekt för snabbare laddning och konsekventa prestanda.
- Stöder 12 V blysyra- och litumbatterier* (20–350 Ah).
- Matningsläget levererar konstant effekt (13,6 V/15 A) för att stödja batteriet.
- Automatisk temperaturkompensation för extremt väder.
- Helautomatisk, gnistfri och skyddad mot omvänd polaritet.
- Kompakt design med robusta gummikablar.
- Patenterade avsulfaterings- och rekonditioneringslägen återställer batteriets livslängd.
- Bekväm ”anslut och glöm”-funktion.
- 5 års garanti för fullständig sinnesro.
- Prisbelönt svensk teknik för oöverträffad prestanda.

*) 12V litumbatterier. (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

NXT 15



TEKNISK DATA

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.8 A
UTEFFEKT	14.4/15.8/13.6 V, 15 A, batterier av typen bly syra. 13.8/14.4/13.3 V, 15 A, LiFePO ₄ .
TYP AV LADDARE	8-stegs, helautomatisk laddningscykel
BATTERITYP	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	20-350 Ah, batterier av typen bly syra. 20-300 Ah, LiFePO ₄ .
STARTSPÄNNING	2.0 V
BACKSTRÖM*	Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
RIPPEL**	mindre än 4 %
STRÖMKÄLLA	220 V -> 12 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C
TEMPERATURKOMPENSERING	Extern sensor för temperaturkompensation av laddspänning medföljer
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
KAPSLINGSKLASS	IP44
KYLNING	Fläkt
MÅTT (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	1.8 kg
BRUTTOVIKT (ENHET I FÖRPACKNING)	2.1 kg
GARANTI	5 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-ripple värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsripple kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt ripple.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök
WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK